

Teljesítménynyilatkozat

Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően



MC-PowerFlow 6395

A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: Nr. 1346400

Sarzszaám: lásd a csomagoláson

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	MC-PowerFlow 6395
2. Rendeltetés	késleltető hatású képlékenytörszer/folyósítószer betongyártáshoz EN 934-2: T11.1/11.2; T2
3. Gyártó	MC-Bauchemie Kft. 1115 Budapest Bartók Béla u. 105 – 113.
4. Meghatalmazott	-
5. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)	2 + -os rendszer
6. Harmonizált szabvány	A notifikált Materialprüfungs und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe (regisztrációs száma 0754) az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette figyelembe, és adta ki: A MC-PowerFlow 6395 teljesíti az EN 934-2 szabvány 11.1, 11.2 és 2. táblázatában levő követelményeket. Típusvizsgálati jelentés kiállítva. A gyártásellenőrzést a notifikált szervezet tanúsítja.
7. Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét igazoló tanúsítvány száma:	0754-CPR-04-0227.1

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőkéesség	Harmonizált műszaki specifikáció
Vízoldható klorid tartalom	$\leq 0,10 \text{ \% (m/m)}$	EN 934-1
Alkáli tartalom (Na_2O ekvivalens)	$\leq 2,0 \text{ \% (m/m)}$	EN 934-1
Korróziós viselkedés	Csak az EN 934-1:2008 szabvány 1-es mellékletében található anyagokat tartalmaz.	EN 934-1
Nyomószilárdság vízszükséglet csökkenésekor	7 nap után: A vizsgált keverék $\geq 100\%$ -a a kontroll keverékének 28 nap után: A vizsgált keverék $\geq 115\%$ -a a kontroll keverékének	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 11.1-es táblázat
Nyomószilárdság konzisztencia növelésekor	28 nap után: A vizsgált keverék $\geq 90\%$ -a a kontroll keverékének	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 11.2-es táblázat
Nyomószilárdság	7 és 28 nap elteltével: a vizsgált keverék $\geq 110\%$ -a a kontrollkeverékének.	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 2-es táblázat
Frissbeton levegőtartalma vízszükséglet csökkenésekor	A vizsgált keverék max. 2 %-kal magasabb, mint a kontrollkeveréké.	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 11.1 táblázat
Frissbeton levegőtartalma konzisztencia növelésekor	A vizsgált keverék max. 2 %-kal magasabb, mint a kontrollkeveréké.	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 11.2 táblázat
Vízszükséglet csökkentése	A vizsgált keverék vízigénye legalább 12 %-kal kisebb a kontroll keverékénél	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 11.1 táblázat
Vízszükséglet csökkentése	A vizsgált keverék vízigénye legalább 5 %-kal kisebb a kontroll keverékénél	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 2-es táblázat
Szilárdulási idő	Kezdet: a vizsgált keverék legalább 90 perccel nagyobb, mint a kontroll keveréké Vége: a vizsgált keverék max. 360 perccel több, mint a kontroll keveréké	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 11.1 táblázat
Konzisztencia megtartása	60 perccel az adagolás után a vizsgált keverék konzisztenciája nem lehet a kontroll keverék kezdeti konzisztenciájánál alacsonyabb besorolású	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012 11.2 táblázat
Veszélyes alkotórészek	1907/2006/EK előírásai szerint lásd a biztonsági adatlapot	1907/2006/EK

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az 574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított, 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.

A gyártó képviselőjének aláírása:

Pethő Csaba
Értékesítési igazgató



Budapest, 2024.10.07
(kiállítás helye és kelte)

.....
(aláírás)

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.