

Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően



MC-Oxal Dry-In

A teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma: DE00096_2024_1

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja	MC-Oxal Dry-In / Oxal Dry -In
2.	Felhasználási terület	Falazatok nyomás alatti injektálására utólagos vízszintes és függőleges szigetelő réteg elkészítésére talajnedvesség, nem torlódó szivárgóvíz, nyomó és torlódó szivárgóvíz terhelés esetén
3.	Gyártó	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP)	3-as rendszer
5.	Notifikált szervezet(ek)	ÉMI Nonoprofit Kft. (regisztrációs száma 1415) végezte a típusvizsgálatot, és adta ki az A-63/2013 jelű Nemzeti Műszaki Értékelést

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	AVCP	Műszaki specifikáció
Illékony szervesanyag-tartalom (VOC)	nincs teljesítmény meghatározva	3-as rendszer	ISO 16000-6
95%-ban vízzel telített fazat relatív víztartalmának minimum 50%-os nedvességtartalom csökkentése	235 nap alatt		WTA 4-4-04 / D
Vízfelvevő-képesség [kg/(m ² ·h0,5)] [osztály]	> 0,50 W1		MSZ EN 1062-3:2009 figyelembevételével MSZ EN 1062-1:2004

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel, illetve az A-63/2013 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozatnak az 574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.

A gyártó képviselőjének aláírása:

Pethő Csaba
Értékesítési igazgató / ügyvezető




(aláírás)

Budapest, 2024.08.28

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági adatlap.

Teljesítménynyilatkozat



a 3_2022.ÉPMI (v1_2022.I.18) alapján

MC-Oxal Dry-In

A teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma: DE00096_2024_1

	1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja	MC-Oxal Dry-In / Oxal Dry -In
2.	Felhasználási terület	Épületszerkezeten belüli injektálás kapilláris tömítő/záró injektálóanyaggal tömbinjektálás és vízzár készítésére	
3.	Gyártó	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop	
4.	Műszaki specifikáció	STUVA ABI-Merkblatt 2022, 4.kiadás	
5.	Vizsgáló szervezet	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) (azonosító szám: 0754)	

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Vízzáró képesség	D1 (2 x 10 ⁵ Pa)	STUVA ABI Merkblatt 2022.4.kiadás
Tágulási és duzzadó képesség vízben való tárolás során	48%	
Viszkozitás	< 10 mPa·s	
Tartósság: nedves és száraz ciklusok esetén	teljesíti	
Tartósság: fagy- és olvadási ciklusállóság	teljesíti	
Tartósság: vízzel való terhelés esetén	teljesíti	

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.

A gyártó képviselőjének aláírása:

Pethő Csaba
Értékesítési igazgató



(aláírás)

Budapest, 2024.08.28

Melléklet

A jelen teljesítménynyilatkozat melléklete az aktuális biztonsági adatlap.